

投 标 邀 请 函

致—————公司

四川省开元集团有限公司受招标人汇元达钾肥责任有限公司委托。根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，公司决定对老挝开元矿业有限公司甘蒙 50 万吨/年氯化钾项目（以下简称“本项目”）的井下新增回填施工皮带输送设备在国内外邀请招标，择优选定供货商。

1. 招标编号：SCKYJT2017-001
2. 项目名称：老挝甘蒙 50 万吨/年氯化钾项目
3. 招标范围：设备型号的型号规格、数量

序号	编号	物料	输送带参数			功率 (kW)	数量	拉紧		设计输送能力 (t/h)
			宽度 (mm)	长度 (m)	型号			最小行程 (m)	力 (kN)	
1	掘进输送机	尾盐	1000	500	NN200×5 (5.5+2.0)	1x75	5 条	移动头长度 26 米，头部驱动		

4、投标人资格要求

4. 1 投标人须具备独立企业法人资格，在中华人民共和国境内注册，注册资金在人民币壹仟万元及以上的输送带设备生产厂商。
4. 2 税务登记证、企业组织机构代码证：应在有效期内，且年检合格。
4. 3 质量方面要求：须具有 IS09001-2000 质量体系认证、IS014001-2004 环境体系认证、输送机设备检测省级及以上报告。
4. 4 具有所涉及工业皮带输送机产品制造许可证、产品合格证、检测报告等。
4. 5 业绩要求：近 3 年已完成不少于4 个类似销售安装项目。
类似项目是指：输送带设备销售及安装项目
4. 6 信誉要求：三年内无不良投诉记录，没有处于投标禁入期内；提供近三年的财务状况表。

5. 技术规格及要求：

5.1 主要配置

序号	配置名称	生产厂家（任选一）
1	主电机	南阳防爆电机、佳木斯电机
2	胶带	山东安能、浙江三维、上海富大、云南双江
3	液压自动拉紧装置	江苏高盛华宇机械有限公司

4	减速机	SEW（天津）或山东华成中德传动，需分开两个厂家报价及交货周期供招标人参考选择。
5	液力偶合器	广东中兴液力传动公司
6	制动器	焦作制动器厂
7	清扫器、缓冲床	珀挺机械工业(厦门)有限公司

5.2 其余配置参数详见附件图纸，图纸中设备具体型号及参数只是供投标人参考，投标人可以根据自身的经验优化方案并在附件 6 规格、技术参数偏离表中注明并于开标当天技术澄清阶段向招标人阐明即可。

6. 交货地点：云南省昆明市或招标人自提（请将运费单独报价）。设备最终使用地点在老挝人民民主共和国甘蒙省他曲县老挝开元矿业有限公司。中标人需到老挝当地现场指导安装、调试及售后服务。

7. 供货时间：中标后合同约定

8. 投标费用：一切与投标有关的费用（包括投标文件的编写、投递及其它费用）均由投标单位自理，不管中标与否招标单位均无义务和责任承担投标单位的费用。

9. 投标报价

9.1 投标单位应严格按照《附件 4-投标报价表》的格式认真填写投标报价表。

9.2 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字金额作相应的修正。

9.3 减速机需要分两个厂家报价供招标人参考选择。

10. 投标保证金

10.1 投标保证金金额：人民币 10 万元。

10.2 由投标单位在投标截止日期前以银行汇票或电汇形式从本单位基本帐户汇至我单位帐户，否则其投标视为废标，**注意：本次招标不接收银行保函。**

10.3 投标保证金专用帐户：

单位全称：四川省开元集团有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行

银行帐号：7301 0154 5000 00892

10.4 对未能提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。

10.5 未中标单位待投标结果公布 3 日内退还投标保证金（无息）。

11. 投标文件递交：

- 11.1 投标文件的密封：投标时需递交投标文件正本一份，副本三份并注明“正本”和“副本”。正、副本投标文件装入外层包封内，外层包封应写明投标单位名称和地址、招标编号、项目名称并注明开标时间以前不得开封。
- 11.2 投标文件的递交：由专人或邮寄在投标截止时间前送达招标单位。不接收电子邮件及传真的投标文件。一切迟到的投标文件都将被拒绝，原封不动地退还投标单位。
- 11.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人视为废标不予受理。
- 11.4 联系方式：
- 招标单位：四川省开元集团有限公司招标办
地址：四川省成都市一环路南三段47号开元大厦三楼会议室
联系人：舒伟 手机：18725165008
电话/ 传真：028-8559 2739 邮箱：2872186755@qq.com
12. 投标截止日期： 2017 年 01 月 18 日 09 时 00 分。
13. 开标时间和地点： 2017 年 01 月 18 日 09 时 00 分在四川省成都市一环路南三段 47 号开元集团大厦三楼会议室进行公开开标。
14. 评标、开标费用：各投标人在递交投标文件的同时需交纳 300 元人民币的招标文件资料费用，无论中标与否不予退还。否则招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。

附 件

附件 1:

法定代表人资格证明书

单位名称: _____

地址: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系_____法定代表人。为提供_____工程所需设备, 签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位: (盖章)

上级主管部门: (盖章)

日期: _____年____月____

日期: _____年____月____日

附件 2:

法定代表人授权书

项目名称: _____

招标文件编号: _____

日 期: _____

致: _____ (招标单位)

_____ (投 标 单 位 名 称), 中 华 人 民 共 和 国 合 法 企 业, 法 定 地
址_____。

_____ (授权人姓名) 特授权_____ (被授权人姓名) 代表我公司全权办理针对上述项目
的投标、谈判、签约等具体工作, 并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件 (在授权书有效期内签署的) 不因
授权的撤消而失效。

被授权人签名: _____

授权人签名: _____

职务: _____

职务: _____

投标单位公章: _____

附件 3:

投标单位承诺函

项目名称: _____

日 期: _____

致: _____

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表_____（投标单位名称），在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2. 合同价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
3. 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的货物和服务。如果在合同执行过程中，发现合同货物质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。
4. 在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
5. 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位代表签字: _____

投标单位公章: _____

附件 4:

投标报价表

序号	名 称	规 格 型 号	制造厂商	单位	数量	单价（元）	总金额（元）	材质	重量（吨）
设备费（元）									
技术服务费（元）									
运杂费（元）【如招标人自提，则从合同金额中扣除此项费用】									
总金额（元）									
付款方式（以投标人能作出最大让步的、对招标人最有利的付款方式填									
质保金比例及期限									

*1 表格不够可添加

*2 以上报价含 17%的增值税、包装费、国内运输至昆明的运费及保险费

法人授权委托人签字、单位公章：

年 月 日

附件 4-1 主机和标准附件分项报价清单

型号及规格:DSJ B1000

机长:500.000

台数:5

序号	产品名称	型号及规格	单位	数量	总重(Kg)	单价(元)	总价(元)	厂家
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
	单台合计		台	1				
	总合计		台	5				

报价说明:

投标单位:

投标人代表:

日期:

(签字)

附件 5:

投标设备报告及报价说明书

1. 关于投标设备型号、规格、技术参数、材料、结构特点的说明;
2. 关于投标设备的基本功能和特殊功能
3. 关于投标设备所采用新技术、新工艺的说明;
4. 关于投标设备主要辅机产地、性能的说明;
5. 投标设备的制造标准、质量标准、检测标准、测试方法和手段
6. 对投标设备的设计、制造、安装、调试、售后服务等方面采取的技术和措施
7. 土建参数的提供和配合
8. 商务响应的说明
9. 投标单位认为在投标设备方面有必要说明的问题;

投标单位代表签字: _____

附件 6:

规格、技术参数偏离表

投标单位名称: _____

序号	货物名称	规格条 目号	招标规格	投标规格	偏 离	说 明

投标单位代表签字: _____

2017.01.05

附件 7：配套设备及专用工具

序号	名称	规格和型号	数量	产地	生产厂家	价格	备注

(注：价格一项在商务报价中填写)

附件 8：皮带输送设备易损易耗件清单

序号	名称	规格和型号	数量	产地	生产厂家	价格	备注

(注：价格一项在商务报价中填写)

附件9、采矿回填用可伸缩带式输送机招标参数

一、主要技术参数

- 1、型号：DSJ100/40/1×75 型井下可伸缩带式输送机。
- 2、输送机长度 500 米。带宽 1000 毫米，配 NN200 井巷型胶带，宽度 1000mm，层数 5 层，上覆胶厚 5.5mm，下覆胶厚 2mm，覆胶层须耐盐腐蚀。
- 3、运输能力 400t/h，带速 2.0m/s。贮带长度：100m。
- 4、制动器类型：电液制动器。
- 5、电动机采用型号 Y3-280S-4-75kw 660/1140V 50Hz，频率为 50Hz，防护等级 IP54，绝缘等级 F 级，温升按 B 级。能满足频繁启动的需要，具有过载保护功能。选择与 75kw 电机相匹配的减速器和联轴节类型。
- 6、传动滚筒表面采用人字形胶层，胶层的形成方式为铸胶，传动滚筒表面胶层厚度不得小于 12mm，胶层硬度不得低于行业标准。改向滚筒表面采用平面胶层，胶层的形成方式为铸胶，胶层厚度不得小于 10mm。
- 7、拉紧装置：采用液压绞车拉紧装置。
- 8、承载托辊采用三节辊式 35° 槽型托辊组，直径 $\phi 108\text{mm}$ ，其布置间距不得大于 1500mm，每 10 组承载托辊中设 1 组上调心托辊和 3~5 组前倾托辊，头部设 2 组过渡托辊（采用 10°、20° 槽角，或者采用可调槽角）。回程托辊组采用平形托辊组，直径 $\phi 108\text{mm}$ ，其布置间距不得大于 3000mm。从回程胶带起始点开始连续设置 3 组清扫托辊组，清扫托辊组采用螺旋型式的托辊组。在机身架上每隔 25 米设置侧立式上、下皮带防跑偏托辊。
- 9、管架强度必须可靠，每架支撑架脚板有防倒架，在皮带跑偏的情况下不出现划烂皮带的现象。
- 10、机头、机尾配置皮带清扫器。机尾下皮带设跑偏托辊每 3 米一组。导料槽采用弹性密封防溢裙板，导料槽长暂按 2 米，落料点按 2 个考虑。
- 11、张紧部分与贮带仓的框架两侧增加防护栏。所有外露的旋转、移动部件均应设置防护罩、防护栅或防护栏杆。每台带式输送机设跨越梯 2 处。
- 12、机尾滚筒前端间隔 10-20mm 处设置安全防护板，宽度 400mm。
- 13、输送机执行标准：MT/T901-2000《煤矿井下用伸缩带式输送机》以及 MT820-2006《煤矿用带式输送机技术条件》。

二、数量

- 1、掘进输送机：5 台，头部驱动，其中移动头（机尾）长度 26 米。

三、合同供货范围

- 1、每条带式输送机从尾部滚筒开始，到头部漏斗（包括头部漏斗）为止的全套零部件。包括但不限于以下内容：（对没有包括在如下供货范围内的设备及部件，若对安全运行是必要的，卖方应提出建议）
 - 1) 所有滚筒；
 - 2) 各类托辊；
 - 3) 驱动装置（包括驱动装置架、电动机、减速器、制动器等）；
 - 4) 拉紧装置（包括液压拉紧装置等）；
 - 5) 贮带装置（包括贮带转向架、贮带仓架等）；
 - 6) 机身（包括各种支架、支腿、支座、吊架、纵梁等）；
 - 7) 机尾（包括各种导轨、支架、支腿、底架等）；
 - 8) 其它（包括各种漏斗、导料槽、缓冲床、护罩、跨越梯、保护装置等）；
 - 9) 油漆（包括安装调试后的最后一道面漆）。
 - 10) 附件（包括备件、工具、钉扣机等）
 - 11) 电气控制采用集中控制，不考虑控制元器件的供货。
- 2、卖方应列出详细的供货清单。（包括在供货范围内卖方需外购或分包的部件清单。）
- 3、备品备件及专用工具：必需的备品备件及专用工具。

2017.01.05

四、技术资料

1、卖方提供的技术文件及图纸应能满足工程总体设计、设备安装、现场调试运行和维护的需要。如果不能满足，买方有权提出补充要求，卖方应无偿提供所需要的补充技术资料。

2、投标时卖方应提供的资料

设备外形图

基础荷载图（包括带式输送机的驱动装置布置图、尺寸及荷载资料等）。

设备规范表

供货清单（各附件材质、规格、数量应分别列出）

3、合同签订后应提供的文件：卖方在收到中标通知后两周内应提供满足设计院施工图设计要求的第一版文件，但不限于此：

1) 带式输送机总装图

2) 带式输送机基础图、荷载表、（包括带式输送机的驱动装置布置图、尺寸及荷载资料等）。

3) 电气控制原理图，电缆接线图

4) 总装配说明

5) 运行及检修说明

4、卖方在收到设计院反馈意见后两周内应提供以上文件的最终设计文件。

5、卖方需向买方提供下列技术文件和图纸，但不限于此：

1) 设备运行、操作说明书；

2) 各部件或设备的使用说明；

3) 各部件或设备的维修说明及维修质量标准；

4) 各部件或设备的规范表；

5) 各部件或设备的调整试验规程；

6) 各部件或设备的合格证书；

7) 各部件、设备主要用材的检验合格证书；

8) 备品备件和专用工具一览表；

9) 带式输送机总设计说明；

10) 安装要求及安装质量标准；

11) 设备总装配图和部件组装图；

12) 设备基础和电气、控制接口资料；

13) 有关的规程、规范和标准；

14) 技术参数表。

6、图纸要求：

1) 卖方应在图纸的适当位置表示出供货分界线

2) 卖方应随图附买卖双方一致通过的“变更”文件及证明。

3) 图纸应标明随每项部件所供给的附件，以及部件制造厂家、型号、参数和容量。

4) 最终图纸应注明定货合同号并有明显的最终版标记。

5) 在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处应作出明显的标记

6) 图纸资料所用的语言为中文。